

## Ricambi e riparazioni

Sul sito ufficiale: [www.pinzok.it](http://www.pinzok.it) sono disponibili i ricambi. Si effettuano riparazioni presso la ns. sede.

## Kit su richiesta

Disponibili su richiesta due kit di rullini: per chiudere bottiglie campione (diametro 24,8) e per damigiane (diametro 35,5).

# PinzOK


## Sigillatrice/graffatrice per tappi prefilettati per bottiglie olio e vino

PinzOK è un dispositivo manuale atto a sigillare agevolmente la parte inferiore delle capsule o tappi a vite, impedendone l'apertura fraudolenta o accidentale a garanzia del produttore e del consumatore. Nella progettazione si è tenuto conto dell'utilizzo professionale, curando l'ergonomia ed il peso senza pregiudicare la semplicità di utilizzo e la robustezza.



## SEMPLICE & PRATICA

PinzOK è l'ideale per chiudere e sigillare contenitori con tappi prefilettati. La leggerezza e la facilità di utilizzo fanno di PinzOK lo strumento ideale per privati e piccole aziende.



PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI  
[www.pinzok.it](http://www.pinzok.it)

# PinzOK

## CARATTERISTICHE

PinzOk è maneggevole perché costruito essenzialmente in alluminio alleggerito. Lo speciale trattamento dei manici garantisce una lunga durata. La battuta in nylon non rovina il tappo. Le parti soggette ad usura, rullini e perni, sono in acciaio. Le dimensioni simili ad uno schiaccianoci lo rendono estremamente maneggevole ed il suo peso complessivo di soli 270 gr, ne permette l'utilizzo prolungato. E' utilizzabile per capsule in alluminio prefilettate (diametro 31,5), normali o con salvagoccia, a richiesta sono disponibili due kit di rullini, uno per chiudere bottiglie campione (diametro 24,8) ed uno per damigiane (diametro 35,5), evitando così l'acquisto di altri 2 dispositivi!

## UTILIZZO

L'unica operazione da fare prima di poter utilizzare il PinzOk è quella di mettere a misura l'altezza della battuta in nylon "7". Con la chiave in dotazione allentare la vite di bloccaggio "8", appoggiare il PinzOK sopra al tappo facendo in modo che i rullini si trovino all'altezza giusta nella zona di lavoro "A" quindi serrare

nuovamente la vite e la sigillatrice è pronta. Questa registrazione può rendersi necessaria anche con lo stesso diametro nel caso si usino tappi con o senza salvagoccia che quindi, hanno altezze diverse. Non sono necessarie altre regolazioni. Dopo aver avvitato i tappi in tutte le bottiglie che vogliamo chiudere "B", con una mano si tiene la bottiglia in posizione verticale, mentre con l'altra si posiziona il PinzOK sopra al tappo "A", avendo cura di far appoggiare bene la battuta superiore in nylon "7" al tappo stesso. Quindi stringendo senza forza eccessiva i due manici del PinzOK "1-2" lo si fa ruotare di 120° sull'asse verticale del tappo e della bottiglia. In questa fase i 3 rullini si accostano all'estremità pretagliata del tappo spingendola a contrasto della rientranza posta nella parte inferiore della parte filettata della bottiglia accostandola a copiare tutta la circonferenza. Il tappo è sigillato e senza lasciare il PinzOK si può prendere un'altra bottiglia e ripetere l'operazione. Sostituire i tre rullini di serie con uno dei kit a richiesta per passare da una misura di tappo all'altra è semplice e veloce; basta usare la chiave in dotazione e svitare i tre perni di tenuta dei rullini "6", sostituirli con quelli della misura necessaria "5", quindi avvitare e serrare i perni con la chiave.

Per ricambi e riparazioni consultare il sito ufficiale: [www.pinzok.it](http://www.pinzok.it)

Si effettuano riparazioni presso la ns. sede.

